

ILHOSEIRAS



MR 45 – REBIDADEIRA PNEUMÁTICA

Máquina rebidadeira acionada por sistema pneumático, comandada por pedal e alimentação manual dos componentes, destinadas a algumas aplicações como: Ilhoses com e sem calota e com arruela; ilhoses n. 0,1,2,3,4 e 5 com garra.

*Profundidade da garganta: 230mm

* Velocidade de trabalho: de 10 a 20 aplicações por minuto.

* Pressão da máquina: aproximadamente 570Kg.

MR 77-E – REBIDADEIRA DUPLA ALIMENTAÇÃO

Máquina com dupla alimentação, acionada por motor elétrico, comandada por pedal e alimentação automáticos, destinadas a aplicação de ilhoses em lonas, banners, gráficas, comunicação visual.

*Velocidade da máquina: até 120 ciclos por min.

*Profundidade da garganta: 250 mm.

*Velocidade de trabalho: 50 a 80 aplicações por minuto.



MR 18-E – REBIDADEIRA

Máquina rebidadeira com dupla alimentação, acionada por motor elétrico, comandada por pedal e alimentação automáticos, destinadas a aplicações de ilhoses sem calota e arruela com guia. Usada em vários segmentos, embalagens, gráficas, comunicação visual, indústria do calçado e confecções.

Como principal característica destaca-se a capacidade de execução simultânea das operações de furação e aplicação de ilhós em até 6 camadas de lona.

*Velocidade Trabalho: 30 a 50 aplicações por minuto.

*Sistema mira laser.

*Dispositivo de segurança.

*Dispositivo regulador de distância para ilhoses, cabedais, lonas para comunicação visual e confecções.

*Pedestal com sistema de regulagem de altura (opcional) e mesa com rodas com freio, para melhor deslocamento.